

**LASERMATIC****L908PC****パソコン対応小型レーザ加工機****LASERMATICシリーズのスタンダード！新機能搭載で性能UP!**

◆ 特 長

- ・ 操作パネルをタッチパネル化。
さらに使い易く生産性向上。
- ・ 滑らか制御搭載。微小線分、要素のつながり
目で綺麗に追従します。
- ・ 高剛性フレームにより、高精度・高耐久性
を実現。
- ・ 多彩な加工モードで、様々な加工用途に
対応します。

◆ 仕 様

パソコン対応小型レーザ加工機 L908PC	
レーザ発振器	封じ切り型CO ₂ レーザ
レーザ出力	30W 60W 100W
ワークサイズ	X1000xY600mm
加工速度	MAX2000mm/sec
冷却方式	空冷
制御方式	飯田レーザフォーマット(数値制御)
加工モード	ラスタ/ベクタ/ワンショット加工
材料供給方法	前後貫通幅 1100mm 左右貫通幅 400mm
操作パネル	4.3W型タッチパネル
供給電源	30W: 単相AC100V、60/100W: 単相200V
重量	450kg

※本仕様は改良のため、予告なく変更になる場合がございます。

※掲載写真は、実物と異なる場合がございます。

アミテック・イダ・グループ

アミテック株式会社

本社 名古屋瑞穂区内浜町31-25 〒467-8580 PHONE 052-822-7161 FAX 052-821-8845
 小牧工場 0568-41-1860/元塩ショールーム 052-611-7079 / 大阪営業所 072-937-3931
 http://www.amitec.co.jp E-mail: info@amitec.co.jp

飯田工業株式会社

本社 愛知県小牧市大字村中153番地 〒485-8655
 TEL 0568-75-5321 FAX 0568-75-5329
 https://www.iidakg.co.jp E-mail: info@iidakg.co.jp



ISO 9001
認定取得企業



愛知ブランド
認定企業

■ 製品に関するお問合せは

アミテック株式会社：052-822-7161 本社業務課まで
 飯田工業株式会社：0568-75-5321 業務課まで

2023年1月20日

No.287

AMITEC & IIDA

アミテック株式会社

<http://www.amitec.co.jp>**TS65D**

最小加工厚 0.2mm 突板等の研磨に最適
定盤昇降タイプ

■標準仕様

最大加工寸法(幅×厚)	650x30mm
最小加工厚さ	0.2mm
最小加工長さ	300mm
サンディング速度	3~20m/sec(インバータ可変速)
送材速度	3~20m/min(インバータ可変速)
サンディングモータ	7.5kW4P
送材モータ	0.75kW4P, 0.4kW4P
テーブル昇降モータ	0.2kW4P
クリーニングモータ	0.1kW
サンディングベルト寸法(幅×内周長)	700x2000mm
研磨面高さ	880mm
機械寸法(タテ×ヨコ×タカサ)	1310x1672x2115mm
総重量	2500kg

TS40DVDV

最小加工厚 0.2mm 突板等の研磨に最適
2ヘッドタイプにより仕上げ研磨まで可能

■標準仕様

最大加工寸法(幅×厚)	400x30mm
最小加工厚さ	0.2mm
サンディング速度	第一ヘッド:5~20m/sec(インバータ可変速) 第二ヘッド:5~20m/sec(インバータ可変速)
送材速度	5~15m/min(インバータ可変速)
サンディングモータ	第一ヘッド:11kW4P 第二ヘッド:7.5kW4P
送材モータ	0.4kWx3, 0.1kWx2
テーブル昇降モータ	0.4kW
クリーニングモータ	0.1kWx2
サンディングベルト寸法(幅×内周長)	450x2000mm
研磨面高さ	880mm
機械寸法(タテ×ヨコ×タカサ)	1890x1610x2020mm
総重量	2800kg

**NTS130D**

最小加工厚 0.2mm 突板等の研磨に最適
パスラインが一定でライン化に最適

■標準仕様

最大加工寸法(幅×厚)	1300x30mm(最大開き250mm)
最小加工厚さ	0.2mm
最小加工長さ	600mm
サンディング速度	3~20m/sec(インバータ可変速)
サンディングモータ	30kW4P
送材速度	5~20m/min(インバータ可変速)
送材モータ	0.75kW4P x 5
自動昇降モータ	0.4kW4P
下ブラッシングモータ	0.75kW
サンディングベルト寸法(幅×内周長)	1350x2000mm
最大作業面高さ	850mm
機械寸法(タテ×ヨコ×タカサ)	1770x3212x2206mm
総重量	4500kg

